

Tynk SiSi AntiAqua

- elastyczny
- hydrofobowy
- hamuje rozwój glonów i grzybów



PRODUKT

Feidal Tynk SiSi AntiAqua to tynk przeznaczony do zastosowania na elewacjach budynków w systemie ociepleń Feidal ThermoTop. Produkt zabezpieczony jest preparatami biobójczymi, hamującymi rozwój glonów i grzybów. Odporność na działanie warunków atmosferycznych i agresywnego wpływu środowiska zapewnia obecność żywic siloksanowych i silikonowych. Dostępny w kolorze białym lub wg palety barw Feidal.

ZASTOSOWANIE

Produkt przeznaczony jest do zastosowania w systemie ociepleń Feidal ThermoTop oraz na stabilnych i nośnych powierzchniach ścian zewnętrznych oraz wewnętrznych budynków. Może być stosowany zarówno na nowych, wysezonowanych podłożach mineralnych jak i na ścianach pokrytych farbami dyspersyjnymi. Przed zastosowaniem tynku, powierzchnię należy przygotować, aplikując Feidal Grunt Podtynkowy GT.

ZUŻYCIE

Ziarno / Zużycie:

1,5 mm około 2,3 kg/m²

2,0 mm około 2,7 kg/m²

3,0 mm około 3,5 kg/m²

OBRÓBKA

Produkt przed nakładaniem na ścianę należy wymieszać. Nie należy go rozcieńczać. Tynk należy nakładać na ścianę na grubość ziarna pacą ze stali nierdzewnej. W celu uzyskania właściwej struktury powierzchni tynku należy zacierać pacą z tworzywa sztucznego ruchami kolistymi w jednym kierunku. Bezpośrednio po nałożeniu narzędzia umyć wodą.

WYSYCHANIE

Produkt należy nakładać w temperaturze od +5°C do +25°C i wilgotności powietrza do 75%. Produktu nie nakładać w trakcie opadu deszczu. Powierzchnię tynku należy chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem

(przy zbyt silnym wietrze lub dużym nasłonecznieniu). Nowo nałożoną masę tynkarską należy chronić przed opadami atmosferycznymi aż do całkowitego utwardzenia. Przy temperaturze ok. +20°C i wilgotności powietrza ok. 65% czas całkowitego wysychania wynosi ok. 24 godzin. Większa wilgotność i niższa temperatura wydłużają czas schnięcia. Pomieszczenia zamknięte po otynkowaniu należy wietrzyć aż do zaniku charakterystycznego zapachu.

Uwaga! W przypadku barwienia tynku należy zwrócić uwagę na zgodność barwy z wzorcem oraz zgodność barwy we wszystkich opakowaniach.

PRZECHOWANIE

Czas przydatności do użycia wynosi 24 miesiące od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Produkt należy chronić przed przemrożeniem i przegrzaniem. Przechowywać w suchym pomieszczeniu, na paletach, w oryginalnych opakowaniach. Otwarte opakowania należy szczelnie zamknąć. Maksymalny czas składowania: 24 miesiące w zamkniętych, oryginalnych opakowaniach, w temperaturze powyżej +5°C.

wersja 04/2019

FEIDAL Polska Sp. z o.o.

ul. Starocmentarna 12a, 41-300 Dąbrowa Górnicza, T: +48 32 262 46 56, +48 32 262 46 57, feidal@feidal.com.pl

www.feidal.com.pl

